

Lithodur

Kristallisator für kalkhaltige Natursteinböden

Produkt-Code: GH 40

Eigenschaften

Durch Anwendung des Kristallisators Lithodur werden kalkhaltige Natursteinböden glänzend, abriebfest, rutschhemmend, schmutzabweisend und pflegeleicht. Das natürliche Aussehen und damit die charakteristische Zeichnung tritt eindrucksvoll in Erscheinung. Die Dampfdurchlässigkeit der Steinbeläge wird nicht beeinträchtigt. Äußerst sparsam im Verbrauch. Nicht umweltbelastend bei sachgemäßer Anwendung.

Produktzusammensetzung

Emulgatoren, Wachse, Hexafluorosilikate, Stellmittel.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 2

Anwendungsbereich

Zur Kristallisation von kalkhaltigen Natursteinböden mit feingeschliffener bzw. polierter Oberfläche anwendbar, wie z. B. Carrara-Marmor, Solnhofer-Platten, Travertin und Jura. Raue Oberflächen müssen vor der Kristallisation maschinell geschliffen werden.
Nicht wirksam auf Granit, Quarzit, Sandstein, Schiefer, Terrazzo und Betonwerkstein.

Anwendung

Kristallisation:

Steinfläche porentief grundreinigen und Fläche trocknen lassen.
Sprühflasche vor Gebrauch schütteln. Ca. 1 m² Steinfläche einsprühen und sofort mit Einscheibenmaschine (140 – 800 U. p. M.) unterlegt mit Litho-Pad bearbeiten.


Wenn Litho-Pad zu schmierem beginnt, dieses wenden bzw. gegen neues austauschen. Da der Glanzeffekt von der Oberflächenstruktur des Bodens abhängt, kann eine 2 – 3-malige Behandlung erforderlich sein.

Polieren:

Um einen einheitlichen Glanzeffekt zu erzielen, wird die gesamte Steinfläche nach dem Kristallisationsvorgang mit einem Polierpad (rot, beige oder weiß) bearbeitet.

Nach Gebrauch der Sprühflasche den Sprühkopf mit Wasser sauber sprühen.

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Steinpflege

Verbrauch pro m²

Kristallisation: 5 ml

GHS 05, Gefahr (im Konzentrat);

H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P 280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P 305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 308/313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Hexafluorokieselsäure/Oleylamin.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

6 x 750 ml Sprühflaschen im Karton
5 Litho-Pad im Karton

Art.-Nr. j 21 03 47
Art.-Nr. z 40 61 17

Vor Frost schützen!

